



Edilband

Nastro in poliestere gommato

Presentazione

L' **Edilband** è uno speciale nastro in poliestere gommato disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza e 10 cm di altezza .

Campi d'impiego

L' **Edilband** si utilizza per rinforzare l'impermeabilizzazione del punto di raccordo fra il pavimento orizzontale e le pareti verticali nel nostro **ElastiK System** (che è il sistema per rifare l'impermeabilizzazione di **balconi** e **terrazze** senza **demolire** la vecchia pavimentazione o per impermeabilizzare i **nuovi balconi** senza fare il massetto cementizio da 5 cm sul quale incollare le piastrelle).

Normalmente su un balcone o su una terrazza nel punto di raccordo fra il pavimento e le pareti laterali si forma una fessura che è molto dannosa per l'impermeabilizzazione , con l'applicazione di **Edilband** incollata ed impermeabilizzata con l'**ElastiK** si garantisce la tenuta impermeabile del sistema in questo delicatissimo punto .

Modalità d'uso

Per applicare l'**Edilband** a sguscio fra il pavimento orizzontale e le pareti verticali si deve usare l'**ElastiK** come collante che verrà applicato possibilmente solo sui bordi in tessuto del nastro lasciando libera la parte centrale in gomma .

A 24 ore dall'incollaggio a sguscio dell' **Edilband** si procederà con la sua impermeabilizzazione realizzata con due mani di **ElastiK** che ricopriranno completamente sia il tessuto che la parte in gomma .

Avvertenze

Il nastro **Edilband** si conserva per lungo tempo se lasciato nel suo imballo originale posto al riparo dalla luce diretta del sole .

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com