



# **Fluedil**

## **Fluidificante plastificante per intonaci e malte**

### **Presentazione**

Il **Fluedil** è un additivo fluidificante e plastificante per malte cementizie bastarde e di calce .

Il **Fluedil** è particolarmente indicato per la preparazione di intonaci e malte murarie.

### **Campi d'impiego**

Il **Fluedil** viene impiegato negli impasti cementizi per ottenere i seguenti vantaggi :

- Abolizione della calce colata ( grassello )
- Diminuzione dell'acqua d'impasto
- Riduzione delle screpolature e fessurazioni negli intonaci
- Economia di mano d'opera dovuta alla migliore lavorabilità
- Aumentata resa delle intonacatrici evitando il tamponamento nei tubi ed ugelli di uscita
- Maggiore impermeabilità
- Buona resistenza al gelo ed alle intemperie.

### **Modalità d'uso**

Il **Fluedil** va sciolto in una parte dell'acqua d'impasto , si aggiunge quindi questa soluzione alla miscela secca di legante ed inerti.

Con successive aggiunte di acqua si porta l'impasto alla consistenza e alla lavorabilità desiderate .

Il consumo è di 100 – 200 g di **Fluedil** per 100 kg di legante .

### **Avvertenze**

**Non eseguire lavori con temperature inferiori ai + 5 °C . Il prodotto, nel suo imballo , teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.**

Rev. 01/01/2007

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

**EDILCHIMICA S.r.l.**

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese ( MILANO ) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051  
e-mail : [info@edilchimica.com](mailto:info@edilchimica.com) [www.edilchimica.com](http://www.edilchimica.com)